二次ケーブルチェッカー（マイクロオーム計）　ＡＭＳ－１０７０Ｍ

■概要

本機は微少抵抗測定装置（マイクロオーム計）であり、マルチスポット溶接機等の二次ケーブルや、キックレスケーブルなどの直流抵抗を測定して劣化状態を判定することができます。

又、ボルトのゆるみ、締め付け不良や接触面の酸化などによる微少抵抗を測定して異常の発見に威力を発揮します。

■特徴

◇ 測定方法は測定端子と被測定物間の接触抵抗を無視できるよう四端子法を採用。
◇ 高精度定電流回路、微少電圧増幅回路、共通電圧除去回路により微少抵抗を高精度測定。
◇ 表示は読み取り易いＬＥＤによるデジタル表示を採用。 暗い場所でも抜群の視認性。
◇ １０種類分の上限抵抗値をメモリする機能を有し、測定と同時に合否の判定可能。
◇ 測定プローブは、自動スタート型を採用し、現場での測定が簡単。
◇ オートパワーオフ機能により、操作を行わない時間が１０分以上あると自動的にパワーオフ。
◇ 充電式バッテリー内蔵。　小型・軽量化により活用範囲が広がり、測定場所を選ばない。

■仕様

項　　目		内　　容
測定表示範囲		０．００３mΩ～１９．９９mΩ
合否判定範囲		０．００３mΩ～　９．９９９mΩ
表示器	抵　抗　値	４桁 ＬＥＤ
	インデックス	１桁 ＬＥＤ
精　度	相対精度	３／１０００ 以下 （フルスケール）
	絶対精度	１／１００　以下 （フルスケール）
判定データメモリ数		１０アイテム （インデックス）
電　　源		充電式 内蔵バッテリー
寸　　法		Ｗ１５０×Ｈ２００×Ｄ６０（㎜）
重　　量		本体 １．６ｋｇ　ケース・附属品込み ２．８ｋｇ
附　属　品		ペン型プローブ ３m×２（２本１組み）、ストラップ、ACアダプター（AC100-240V　50/60Hz）、取扱説明書、試験成績書

＊製品改良等により、外観及び性能の一部を予告無く変更することがあります。　2011,04

抵抗溶接計測装置の専門メーカー
スポットロン株式会社
〒215-0022 川崎市麻生区下麻生3-10-15
TEL 044-988-8751　FAX 044-988-8976
ホームページアドレス　http://www.spotron.co.jp/
Eメールアドレス　mail@spotron.co.jp

取扱店